



каталог



Представляем Вам новое поколение водно-дисперсионных красок легендарной европейской торговой марки MAYER.

Экологически чистые краски MAYER изготовлены из немецкого высококачественного сырья без применения опасных для здоровья добавок.

Качество продукции марки MAYER выше отечественных аналогов, а цена, за счёт продуманной логистической политики и рекламного планирования, намного более привлекательна по сравнению с ценами на продукцию большинства западных производителей.

Обширная ассортиментная линейка, гибкая ценовая политика, стимулирующие акции — делают краски MAYER доступными теперь и в России.



краски

Mayer — создано природой!

basenfarbe

белая водно-дисперсионная краска

для потолка
для сухих помещений

- хорошая укрывистость
- не содержит аммиака и прочих вредных примесей
- образует матовое паропроницаемое покрытие
- без запаха

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначена для окрашивания потолков внутри сухих помещений. Краску можно наносить на бетонные, деревянные, оштукатуренные и гипсокартонные поверхности, а также на обои для окраски. Наносится также на ранее окрашенные поверхности.

СОСТАВ:

- Дисперсия стирол-акриловая
- Пигменты
- Минеральные наполнители
- Добавки
- Вода

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Подготовка поверхности: Вновь окрашиваемую поверхность очистить от грязи, пыли и жировых загрязнений. С ранее окрашенной поверхности удалить слабую отслаивающуюся краску и зашлифовать поверхность. Краску на известковой основе и меловую побелку необходимо удалить полностью. Для получения лучшего результата и снижения расхода краски, основание рекомендуется обработать грунтовкой **Mayer TIEFGRUND** или **Mayer PUTZGRUND**.

Условия при окраске: Окрашиваемая поверхность должна быть сухой, температура основания, воздуха и краски перед применением должна быть не менее +5°C, а относительная влажность воздуха в помещении не более 80%.

Нанесение: Перед применением краску тщательно перемешать. Наносить краску на подготовленную поверхность кистью, валиком или краскораспылителем в 1-2 слоя с сушкой между слоями при 20°C в течение 3-4 часов. Разбавить добавлением воды не более 10% по объему.

Очистка инструментов: Малярные инструменты очищают водой.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Расход на 1 слой: 5-7 м²/л в зависимости от качества подготовки и характеристик поверхности.

Время высыхания при +20°C и относительной влажности 50%: От пыли — 1-2 часа. Перед нанесением последующего слоя — 3-4 часа.

Безопасность: Краска пожаро- и взрывобезопасна. Не смешивать с другими красками и растворителями. Избегать попадания в глаза.

Транспортирование и хранение: Краску хранить и транспортировать при температуре не ниже 0°C, в плотно закрытой таре. Гарантийный срок хранения в оригинальной упаковке производителя 24 месяца со дня изготовления.

Утилизация: Пустую тару можно утилизировать как бытовой мусор. Остатки краски не выливать в канализацию и водоемы.



2,5л

5л

10л

basenfarbe

mattlatex

латексная интерьерная краска

для обоев
для влажных и сухих помещений

- выдерживает сухую чистку (более 2000 проходов) и лёгкое мытьё
- отсутствие подтёков
- быстрое высыхание
- без запаха

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначена для окрашивания любых типов обоев внутри влажных и сухих помещений. Может также наноситься на бетонные, деревянные, оштукатуренные и гипсокартонные поверхности стен и потолков.

СОСТАВ:

- Дисперсия стирол-акриловая
- Пигменты
- Минеральные наполнители
- Добавки
- Вода

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Подготовка поверхности: Вновь окрашиваемую поверхность очистить от грязи, пыли и жировых загрязнений. С ранее окрашенной поверхности удалить слабую отслаивающуюся краску и зашлифовать поверхность. Краску на известковой основе и меловую побелку необходимо удалить полностью. Для получения лучшего результата и снижения расхода краски, основное рекомендуется обработать грунтовкой **Mayer TIEFGRUND** или **Mayer PUTZGRUND**.

Условия при окраске: Окрашиваемая поверхность должна быть сухой, температура основания, воздуха и краски перед применением должна быть не менее +5°C, а относительная влажность воздуха в помещении не более 80%.

Нанесение: Перед применением краску тщательно перемешать. Наносить краску на подготовленную поверхность кистью, валиком или краскораспылителем в 1-2 слоя с сушкой между слоями при 20°C в течение 3-4 часов. Разбавить добавлением воды не более 10% по объему.

Очистка инструментов: Малярные инструменты очищают водой.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Расход на 1 слой: 5-7 м²/л в зависимости от качества подготовки и характеристик поверхности.

Время высыхания при +20°C и относительной влажности 50%: От пыли — 1-2 часа. Перед нанесением последующего слоя — 3-4 часа.

Безопасность: Краска пожаро- и взрывобезопасна. Не смешивать с другими красками и растворителями. Избегать попадания в глаза.

Транспортирование и хранение: Краску хранить и транспортировать при температуре не ниже 0°C, в плотно закрытой таре. Гарантийный срок хранения в оригинальной упаковке производителя 24 месяца со дня изготовления.

Утилизация: Пустую тару можно утилизировать как бытовой мусор. Остатки краски не выливать в канализацию и водоемы.



2,5л

5л

10л

mattlatex

megaweiss

супербелая латексная краска

для стен и потолков
для влажных и сухих помещений
с высокой эксплуатационной нагрузкой

- супербелая
- влагостойкое покрытие
- стойкая к истиранию и мытью (в том числе с моющими средствами)
- можно наносить на ранее окрашенные поверхности
- экологически чистая
- большой срок эксплуатации

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначена для окрашивания стен и потолков требующих постоянной влажной уборки: общественные заведения, лестничные клетки и др. Краску можно наносить на бетонные, деревянные, оштукатуренные и гипсокартонные поверхности, а также на обои для окраски. Наносится также на ранее окрашенные поверхности.

СОСТАВ:

- Дисперсия стирол-акриловая
- Пигменты
- Минеральные наполнители
- Добавки
- Вода

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Подготовка поверхности:

Вновь окрашиваемую поверхность очистить от грязи, пыли и жировых загрязнений. С ранее окрашенной поверхности удалить слабую отслаивающуюся краску и зашлифовать поверхность. Краску на известковой основе и меловую побелку необходимо удалить полностью. Для получения лучшего результата и снижения расхода краски, основание рекомендуется обработать грунтовкой **Mayer TIEFGRUND** или **Mayer PUTZGRUND**.

Условия при окраске:

Окрашиваемая поверхность должна быть сухой, температура основания, воздуха и краски перед применением должна быть не менее +5°C, а относительная влажность воздуха в помещении не более 80%.

Нанесение:

Перед применением краску тщательно перемешать. Наносить краску на подготовленную поверхность кистью, валиком или краскораспылителем в 1-2 слоя с сушкой между слоями при 20°C в течение 3-4 часов. Разбавить добавлением воды не более 10% по объему.

Очистка инструментов:

Малярные инструменты очищают водой.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Расход на 1 слой:

6-8 м²/л в зависимости от качества подготовки и характеристик поверхности.

Время высыхания при +20°C и относительной влажности 50%:

От пыли — 1-2 часа.
Перед нанесением последующего слоя — 3-4 часа.

Безопасность:

Краска пожаро- и взрывобезопасна. Не смешивать с другими красками и растворителями. Избегать попадания в глаза.

Транспортирование и хранение:

Краску хранить и транспортировать при температуре не ниже 0°C, в плотно закрытой таре. Гарантийный срок хранения в оригинальной упаковке производителя 24 месяца со дня изготовления.

Утилизация:

Пустую тару можно утилизировать как бытовой мусор. Остатки краски не выливать в канализацию и водоемы.



2,5л

5л

10л

megaweiss

superfarbe

супербелая
матовая водно-дисперсионная краска

для потолка
для сухих помещений

- ослепительно белая
- не содержит аммиака и прочих вредных примесей
- образует матовое паропроницаемое покрытие
- без запаха

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначена для окрашивания потолков внутри сухих помещений. Краску можно наносить на бетонные, деревянные, оштукатуренные и гипсокартонные поверхности, а также на обои для окраски. Наносится также на ранее окрашенные поверхности.

СОСТАВ:

- Дисперсия стирол-акриловая
- Пигменты
- Минеральные наполнители
- Добавки
- Вода

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Подготовка поверхности: Вновь окрашиваемую поверхность очистить от грязи, пыли и жировых загрязнений. С ранее окрашенной поверхности удалить слабую отслаивающуюся краску и зашлифовать поверхность. Краску на известковой основе и меловую побелку необходимо удалить полностью. Для получения лучшего результата и снижения расхода краски, основание рекомендуется обработать грунтовкой **Mayer TIEFGRUND** или **Mayer PUTZGRUND**.

Условия при окраске: Окрашиваемая поверхность должна быть сухой, температура основания, воздуха и краски перед применением должна быть не менее +5°C, а относительная влажность воздуха в помещении не более 80%.

Нанесение: Перед применением краску тщательно перемешать. Наносить краску на подготовленную поверхность кистью, валиком или краскораспылителем в 1-2 слоя с сушкой между слоями при 20°C в течение 3-4 часов. Разбавить добавлением воды не более 10% по объему.

Очистка инструментов: Малярные инструменты очищают водой.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Расход на 1 слой: 5-7 м²/л в зависимости от качества подготовки и характеристик поверхности.

Время высыхания при +20°C и относительной влажности 50%: От пыли — 1-2 часа. Перед нанесением последующего слоя — 3-4 часа.

Безопасность: Краска пожаро- и взрывобезопасна. Не смешивать с другими красками и растворителями. Избегать попадания в глаза.

Транспортирование и хранение: Краску хранить и транспортировать при температуре не ниже 0°C, в плотно закрытой таре. Гарантийный срок хранения в оригинальной упаковке производителя 24 месяца со дня изготовления.

Утилизация: Пустую тару можно утилизировать как бытовой мусор. Остатки краски не выливать в канализацию и водоемы.



2,5л

5л

10л

superfarbe

superweiss

супербелая
латексная интерьерная краска

для стен и потолков
для влажных и сухих помещений

- супербелая
- матовая
- повышенная укрывистость
- выдерживает лёгкую сухую и влажную чистку
- образует матовое паропроницаемое покрытие
- можно наносить на новые и ранее окрашенные поверхности

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначена для окрашивания стен и потолков внутри влажных и сухих помещений. Подходит для кухонь, ванных комнат, коридоров и др. Краску можно наносить на бетонные, деревянные, оштукатуренные и гипсо-картонные поверхности, а также на обои для окраски. Наносится также на ранее окрашенные поверхности.

СОСТАВ:

- Дисперсия стирол-акриловая
- Пигменты
- Минеральные наполнители
- Добавки
- Вода

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Подготовка поверхности: Вновь окрашиваемую поверхность очистить от грязи, пыли и жировых загрязнений. С ранее окрашенной поверхности удалить слабую отслаивающуюся краску и зашлифовать поверхность. Краску на известковой основе и меловую побелку необходимо удалить полностью. Для получения лучшего результата и снижения расхода краски, основание рекомендуется обработать грунтовкой **Mayer TIEFGRUND** или **Mayer PUTZGRUND**.

Условия при окраске: Окрашиваемая поверхность должна быть сухой, температура основания, воздуха и краски перед применением должна быть не менее +5°C, а относительная влажность воздуха в помещении не более 80%.

Нанесение: Перед применением краску тщательно перемешать. Наносить краску на подготовленную поверхность кистью, валиком или краскораспылителем в 1-2 слоя с сушкой между слоями при 20°C в течение 3-4 часов. Разбавить добавлением воды не более 10% по объему.

Очистка инструментов: Малярные инструменты очищают водой.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Расход на 1 слой: 6-8 м²/л в зависимости от качества подготовки и характеристик поверхности.

Время высыхания при +20°C и относительной влажности 50%: От пыли — 1-2 часа. Перед нанесением последующего слоя — 3-4 часа.

Безопасность: Краска пожаро- и взрывобезопасна. Не смешивать с другими красками и растворителями. Избегать попадания в глаза.

Транспортирование и хранение: Краску хранить и транспортировать при температуре не ниже 0°C, в плотно закрытой таре. Гарантийный срок хранения в оригинальной упаковке производителя 24 месяца со дня изготовления.

Утилизация: Пустую тару можно утилизировать как бытовой мусор. Остатки краски не выливать в канализацию и водоемы.



2,5л

5л

10л

superweiss

wandfarbe

латексная интерьерная краска

**для стен и потолков
для сухих помещений**

- не выгорает на солнце
- отсутствуют подтёки
- выдерживает лёгкую сухую чистку
- образует матовое паропроницаемое покрытие
- можно наносить на новые и ранее окрашенные поверхности

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначена для окрашивания стен и потолков внутри сухих помещений. Применяется для гостиных и детских комнат, спален, кухонных и офисных помещений. Краску можно наносить на бетонные, деревянные, оштукатуренные и гипсокартонные поверхности, а также на обои для окраски. Наносится также на ранее окрашенные поверхности.

СОСТАВ:

- Дисперсия стирол-акриловая
- Пигменты
- Минеральные наполнители
- Добавки
- Вода

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Подготовка поверхности:

Вновь окрашиваемую поверхность очистить от грязи, пыли и жировых загрязнений. С ранее окрашенной поверхности удалить слабую отслаивающуюся краску и зашлифовать поверхность. Краску на известковой основе и меловую побелку необходимо удалить полностью. Для получения лучшего результата и снижения расхода краски, основание рекомендуется обработать грунтовкой **Mayer TIEFGRUND** или **Mayer PUTZGRUND**.

Условия при окраске:

Окрашиваемая поверхность должна быть сухой, температура основания, воздуха и краски перед применением должна быть не менее +5°C, а относительная влажность воздуха в помещении не более 80%.

Нанесение:

Перед применением краску тщательно перемешать. Наносить краску на подготовленную поверхность кистью, валиком или краскораспылителем в 1-2 слоя с сушкой между слоями при 20°C в течение 3-4 часов. Разбавить добавлением воды не более 10% по объему.

Очистка инструментов:

Малярные инструменты очищают водой.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Расход на 1 слой:

5-7 м²/л в зависимости от качества подготовки и характеристик поверхности.

Время высыхания при +20°C и относительной влажности 50%:

От пыли — 1-2 часа.
Перед нанесением последующего слоя — 3-4 часа.

Безопасность:

Краска пожаро- и взрывобезопасна. Не смешивать с другими красками и растворителями. Избегать попадания в глаза.

Транспортирование и хранение:

Краску хранить и транспортировать при температуре не ниже 0°C, в плотно закрытой таре. Гарантийный срок хранения в оригинальной упаковке производителя 24 месяца со дня изготовления.

Утилизация:

Пустую тару можно утилизировать как бытовой мусор. Остатки краски не выливать в канализацию и водоемы.



wandfarbe



ГРУНТЫ

Мayer — создано природой!

antiseptisch

антисептический грунт
глубокого проникновения

для наружных и внутренних работ

- содержит добавки против грибка и плесени
- укрепляет слабые основания
- быстро высыхает

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначен для укрепления слабых, неравномерно или сильно впитывающих оснований, таких как бетон, кирпич, штукатурка на цементной и гипсовой основе, гипсокартон, ДВП, ДСП. Эффективно препятствует возникновению грибка и плесени. Применяется для подготовки оснований перед оштукатуриванием, устройством наливных стяжек и плиточных облицовок, шпатлеванием и окраской.

СОСТАВ:

- Дисперсия стирол-акриловая
- Добавки препятствующие образованию грибка и плесени
- Модифицирующие добавки
- Вода

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Подготовка поверхности: Поверхность очистить от грязи, пыли и жировых загрязнений, удалить слабую отслаивающуюся краску и штукатурку.

Условия при грунтовании: Обрабатываемая поверхность должна быть сухой, температура основания, воздуха и грунтовки перед применением должна быть не менее +5°C.

Нанесение: Грунтовка готова к применению, не разбавляйте водой. Перед применением грунтовку тщательно перемешать. Наносить на подготовленную поверхность кистью, валиком или краскораспылителем в 1-2 слоя с сушкой между слоями при 20°C в течение 40-90 минут.

Очистка инструментов: Инструменты очищают водой.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Расход на 1 слой: 5-10 м²/л в зависимости от характеристик поверхности.

Время высыхания каждого слоя при +20°C и относительной влажности 50%: — 40-90 мин.

Безопасность: Грунтовка пожаро- и взрывобезопасна. При попадании в глаза промыть большим количеством воды. При необходимости обратиться к врачу.

Транспортирование и хранение: Грунтовку хранить и транспортировать при температуре не ниже 0°C, в плотно закрытой таре. Гарантийный срок хранения в оригинальной упаковке производителя 12 месяцев со дня изготовления.

Утилизация: Пустую тару можно утилизировать как бытовой мусор. Остатки грунтовки не выливать в канализацию и водоемы.



antiseptisch

5л

10л

putzgrund

укрепляющий грунт

для наружных и внутренних работ

- снижает расход краски
- уменьшает впитывающую способность оснований
- экономичный расход

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначен для укрепления слабых, неравномерно или сильно впитывающих оснований, таких как бетон, кирпич, штукатурка на цементной и гипсовой основе, гипсокартон. Применяется для подготовки оснований перед окраской, оклейкой обоями или нанесением декоративных покрытий.

СОСТАВ:

- Дисперсия акрилового сополимера
- Модифицирующие добавки
- Вода

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Подготовка поверхности: Поверхность очистить от грязи, пыли и жировых загрязнений, удалить слабую отслаивающуюся краску и штукатурку.

Условия при грунтовании: Обрабатываемая поверхность должна быть сухой, температура основания, воздуха и грунтовки перед применением должна быть не менее +5°C.

Нанесение: Грунтовка готова к применению, не разбавляйте водой. Перед применением грунтовку тщательно перемешать. Наносить на подготовленную поверхность кистью, валиком или краскораспылителем в 1-2 слоя с сушкой между слоями при 20°C в течение 60-120 минут.

Очистка инструментов: Инструменты очищают водой.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Расход на 1 слой: 7-13 м²/л в зависимости от характеристик поверхности.

Время высыхания каждого слоя при +20°C и относительной влажности 50%: — 60-120 мин.

Безопасность: Грунтовка пожаро- и взрывобезопасна. Избегать попадания в глаза.

Транспортирование и хранение: Грунтовку хранить и транспортировать при температуре не ниже 0°C, в плотно закрытой таре. Гарантийный срок хранения в оригинальной упаковке производителя 12 месяцев со дня изготовления.

Утилизация: Пустую тару можно утилизировать как бытовой мусор. Остатки грунтовки не выливать в канализацию и водоемы.



5л

10л

putzgrund

tiefgrund

грунтовка глубокого проникновения
для наружных и внутренних работ

- укрепляет слабые основания
- быстро высыхает

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначен для укрепления слабых, неравномерно или сильно впитывающих оснований, таких как бетон, кирпич, штукатурка на цементной и гипсовой основе, гипсокартон, ДВП, ДСП. Применяется для подготовки оснований перед оштукатуриванием, устройством наливных стяжек и плиточных облицовок, шпатлеванием, окраской, оклейкой обоями или укладкой напольных покрытий.

СОСТАВ:

- Дисперсия стирол-акриловая
- Модифицирующие добавки
- Вода

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Подготовка поверхности: Поверхность очистить от грязи, пыли и жировых загрязнений, удалить слабую отслаивающуюся краску и штукатурку.

Условия при грунтовании: Обрабатываемая поверхность должна быть сухой, температура основания, воздуха и грунтовки перед применением должна быть не менее +5°C.

Нанесение: Грунтовка готова к применению, не разбавляйте водой. Перед применением грунтовку тщательно перемешать. Наносить на подготовленную поверхность кистью, валиком или краскораспылителем в 1-2 слоя с сушкой между слоями при 20°C в течение 30-90 минут.

Очистка инструментов: Инструменты очищают водой.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Расход на 1 слой: 5-10 м²/л в зависимости от характеристик поверхности.

Время высыхания каждого слоя при +20°C и относительной влажности 50%: — 30-90 мин.

Безопасность: Грунтовка пожаро- и взрывобезопасна. Избегать попадания в глаза.

Транспортирование и хранение: Грунтовку хранить и транспортировать при температуре не ниже 0°C, в плотно закрытой таре. Гарантийный срок хранения в оригинальной упаковке производителя 12 месяцев со дня изготовления.

Утилизация: Пустую тару можно утилизировать как бытовой мусор. Остатки грунтовки не выливать в канализацию и водоемы.



5л

10л

tiefgrund



Ожидайте!

Уже скоро!

Теперь и в России:

Краски

- дорожная
- для металлических труб
- фасадная — для бетонных, оштукатуренных и других минеральных оснований
- против пятен от протечек, сажи, жира, никотина

Лаки

- для бетонных, деревянных оснований в любых помещениях
- для саун и бань

