



ЛУКОЙЛ

НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ

Общество с ограниченной ответственностью
"ЛУКОЙЛ-Резервнефтепродукт"

Российская Федерация, 115036, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 1



ПАСПОРТ ПРОДУКЦИИ №355HC/1

Наименование и марка продукции: **Топливо дизельное ЭКТО Diesel Sort C, вид II (ДТ-Л-К5)**
предназначено для автомобильной техники класса 5

СГО 0004434-007-2005 с изм. 1-4

Декларация о соответствии ТР ТС 013/2011, рег. №ТС N RU.Д-ВН.КХ.10.В.01550 от 26.06.2015г. по 26.06.2018г.

И-код РКП 02 5153-0321

Изготовитель: ООО "ЛУКОЙЛ-Резервнефтепродукт" 115036, г. Москва, ул. Большая Ордынка, дом 1. Адрес производства: 142184, Рязань, Московская обл. Подольский р-н, пос. Подольской МНП (ИО "Нижнекамск" АО "Магистральнефтепродукт")

Дата изготовления 03.08.2015г

Дата оформления паспорта 03.08.2015г

Дата отбора проб (по ГОСТ 2517-2012)* 03.08.2015г

Дата проведения испытаний* 03.08.2015г

Резервуар №13		Вязки (сМп)	506,240	Количество (тп)	708,875			
№	Параметры показателя	Метод	Норма	Норма	Фактическое значение			
п/п		испытания	ТР ТС 013/2011	СГО 0004434-007-2005				
1	Цетановое число, не менее	ГОСТ Р 52709	51	51,0	54,1*			
2	Цетановый индекс, не менее	ЕН ISO 4264		46,0	55,4*			
3	Плотность при 15°C, кг/м³	ЕН ISO 12185		820-845	832,9*			
4	Максимальная полициклическая ароматическая углеводородная фракция, не более	ГОСТ Р ЕН 12916	не более 5	5	3,2*			
5	Максимальная сера, мг/кг, не более	ГОСТ Р 52660	не более 10	10,0	0,0*			
6	Температура вспышки, определяемая в закрытом тигле, °C, не ниже	ГОСТ 5136	не ниже 55	выше 55	74*			
7	Вязкость при 100°C, мм²/с, не более	ЕН ISO 10370		0,38	0,03*			
8	Зольность, %, не более	ЕН ISO 6245		0,01	отсутствует*			
9	Содержание воды, мг/кг, не более	ЕН ISO 12937		200	3,2*			
10	Объемная доля осадка, мг/кг, не более	ЕН 12862		25	7*			
11	Испытание на медной пластинке (3 часа при 50°C)	ЕН ISO 2169		класс 1	класс 1*			
12	Окислительная стабильность, общее количество осадка, мг/дм³, не более	ЕН ISO 11305		75	3*			
13	Смывная для смазки, коррекционный диаметр литого вала при 60°C, мкм, не более	ГОСТ Р ISO 12156-1	не более 460	460	440*			
14	Диаметрическая зольность при 40 °C, мкг/г	ГОСТ 37		2,00-4,50	3,34*			
15	Осадочный состав	ГОСТ 37						
	отливается до температуры 250 °C об, не более			65	25,0*			
	отливается до температуры 750 °C об, не менее			84	94,0*			
	95% объема отливается при температуре °C, не выше		360	360	350*			
16	Предел зольности при температуре 500 °C, %	ГОСТ 27154		минус 5	минус 6*			

Примечание: Визуально проверяются значения, указанные АО "Магистральнефтепродукт". Типовых проприетарно-испытательных станций "Воздухотрактор" паспорт № 781
Испытание (Продукт соответствует) ТР ТС 013/2011 Техническому регламенту Таможенного союза "О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и кавальности". Эксплуатационному классу К5, СГО 0004434-007-2005 с изм. 1-4
Дополнительная информация: В топливе содержится многофункциональная присадка. Содержание присадки гарантируется технологией производства

Руководитель

Ю.К. Теймеев

Подпись владельца паспорта

03.08.2015г

Почтовый адрес
Россия 115036, г. Москва
ул. Большая Ордынка, д. 1

Тел (495) 961-77-85,
961-77-83
Факс (495) 961-77-07

E-mail: lukasary@lukoil.com